

Weitzer Blok 750

Deska 2 warstwowa

Wymiary: 750x125x9,3mm (2,7 warstwa użytkowa)

Technologia układania:



Charakterystyka:



NIEWYMAGAJĄCY KONSERWACJI: Parkiet z powłoką typu ProStrong i ProActive+ i zastosowaniu w prywatnych obiektach mieszkalnych nie wymaga konserwacji.




ZDROWY: Posiada właściwości alergiczne, antybakteryjne, antystatyczne i oddychające.



CICHY: Przy pełnopowierzchniowym klejeniu stanowi doskonałą izolację akustyczną w pomieszczeniu.

Opcje układania:



Opis produktu:

Miejsce produkcji	Austria	Rodzaj drewna / barwa
Grubość całkowita	2 warstwowa konstrukcja o grubości 9,3 mm na HDF	Rodzaje / Wykończenia:
Warstwa użytkowa	2,7 mm litego drewna	patrz aktualny cennik
Warstwa środkowa	materiał drewnopochodny- HDF	
Montaż	4-stronne połączenie na pióro i wpust	
Wilgotność	parkiet wykonany z długo sezonowanego i gwarantowanie suchego drewna (wilgotność drewna 8 % ± 1 %)	
Skład	ok. 91% surowców odnawialnych, 8% związanej wody i ok. 1 % materiałów syntetycznych	
Ogrzewanie podłogowe	dąb nadaje się idealnie, zalecenia zgodnie z dokumentacją MB020	
Klasa reakcji na ogień	C _{fl} -s1 (trudno zapalny) dla parkietów z wszystkimi fabrycznie nałożonymi powłokami (należy zwrócić uwagę na warunki montażu)	
Opór cieplny	0,055 m ² K/W	
Możliwość renowacji	nadaje się do kilkukrotnego cyklinowania	
Twardość wg Brinella	23-42 N/mm ² (w zależności o gatunku drewna)	
Odpowiedzialność ekologiczna certyfikaty:	    	

Powłoki:

Możliwe
wykończenie:



PROACTIVE+ Lakier matt

łączy w sobie zalety lakierowanej, niewymagającej konserwacji powłoki z wyglądem naturalnie olejowanej powłoki ProVital. Antystatyczna i antybakteryjna. Odpowiada klasie obciążenia C zgodnie z ÖNORM C 2354 dla szczególnie dużych naprężeń w odniesieniu do odporności na zarysowania i odporności chemicznej. W przypadku testu krzesła na kółkach spełnia standardowe wymagania zgodnie z EN 425. Klasa poślizgu R10 zgodnie z normą DIN51130



PROVITAL finish – POWŁOKA NATURALNIE OLEJOWANA

To czyste naturalne oleje, które wnikają głęboko w pory, nadając podłodze drewnianej wyjątkową ochronę. Oddychająca powierzchnia. Możliwość renowacji całkowitej lub miejscowej. Parkiet z fabrycznie olejowaną powłoką przy zastosowaniu w prywatnych obiektach mieszkalnych stanowi gotowe wykończenie – natomiast w przypadku zastosowania w obiektach użytku publicznego wymagane jest dodatkowe nałożenie powłoki po instalacji.

Naturalna powłoka zgodna z ÖNORM C 2380. Klasa poślizgu R 10 zgodnie z DIN 51130.

- Wiele możliwości układu, w tym klasyczna jodełka (90°) oraz jodełka francuska (45°) i jodełka Wągierska (60°)
Wersja jodełki francuskiej: całkowita długość deski krótsza o ok. 9 mm.

Uwagi końcowe:

Wymiary i parametry techniczne mogą podlegać niewielkim odchyłkom materiałowym lub produkcyjnym. Produkt posiada 70% certyfikat PEFC, FSC - 100% certyfikat dostępny na życzenie.