

PANELE SPC „AURA” Z PODKŁADEM ZINTEGROWANYM XPS

Nazwa dostawcy

Barlinek S.A.

MATERIAŁ/ BUDOWA



1. Pokrycie powierzchni – superodporny lakier matowy Top Coat.
2. System DLE+ struktury synchroniczne o wyglądzie naturalnego drewna.
3. Płyta nośna SPC wytwarzana w procesie wytłaczania z węgla wapnia.
4. PVC i dodatków uszlachetniających; nadruk cyfrowy SuperHD. Grubość: 4,2 mm.
5. Zamek I4F, wytrzymały i w pełni wodoszczelny.
6. Podkład zintegrowany z pianki XPS o grubości 1 mm. Odporność na obciążenia CS > 400 kPa.

WYMIARY POJEDYNCZEGO PANELU ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 16511:2023-10

Wymiary pojedynczego panelu (mm)	Tolerancje
Grubość: 5,2 mm	$t_{max}-t_{min} \leq 0,5 \text{ mm}$
Długość: 1220 mm	$l_{max}-l_{min} \leq 0,5 \text{ mm}$
Szerokość: 240,1 mm	$w_{max}-w_{min} \leq 0,2 \text{ mm}$

GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WARSTW PANELU

Rdzeń	4,2 mm
Podkład	1,00 mm

OPAKOWANIE

Ilość szt. desek w paczce	9 szt.
Paczka	2,63 m ² / op., 33 op./paleta = 86,79 m ²

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Instalacja na ogrzewaniu podłogowym:	Produkt dopuszczony do montażu na systemach wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego, zgodnie z instrukcją montażu. Maksymalna dopuszczalna temperatura na powierzchni panelu 27°C
Gwarancja	25 lat budownictwo mieszkaniowe, 5 lat użyteczności publicznej
Klasa użyteczności wg normy EN 16511:2023	Klasa 33 użyteczności publicznej

BADANY PARAMETR	NORMA BADAWCZA	WYNIK
reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1
zawartość pentachlorofenolu (PCP)	CEN/TR 14823:2004	<5 ppm
emisja formaldehydu	EN 717-1:2004-10	E1
śliskość (zachowania ślizgowe)	EN 13893:2002-11	Klasa DS.
opór cieplny	EN 12667	0,037 m ² K/W

Badane parametry według EN 16511:2023-10 Modułowe mechanicznie blokowane pokrycia podłogowe (MMF)- Specyfikacja, wymagania i metoda badania dla wielowarstwowych paneli modułowych do instalacji pływających



KLASA SELECT

**DĄB OLIVIA**

SW3IHS-TLAD1-DP0XXX-EOLVA

EAN: 5906737912676

NUMER KATALOGOWY:DP0000003

**DĄB ALEX**

SW3IHS-TLAD1-DP0XXX-EALEA

EAN 5906737912690

NUMER KATALOGOWY:DP0000007

**DĄB LUCAS**

SW3IHS-TLAD1-DP0XXX-ELUAA

EAN 5906737912706

NUMER KATALOGOWY:DP0000008

KLASA NATUR

**DĄB BENJAMIN**

SW3IHS-TLAD1-DP0XXX-EBENC

EAN: 5906737904688

NUMER KATALOGOWY:DP0000002

**DĄB OSCAR**

SW3IHS-TLAD1-DP0XXX-EOSCC

EAN: 5906737912669


NUMER KATALOGOWY:DP0000001

**DĄB SOPHIA**

SW3IHS-TLAD1-DP0XXX-ESOPC

EAN: 5906737912683

NUMER KATALOGOWY:DP0000004



KLASA RUSTIC

**DĄB MARY**

SW3IHS-TLAD1-DP0XXX-EMARF
 EAN: 5906737904565
 NUMER KATALOGOWY: DP0000005

**DĄB JOSEPH**

SW3IHS-TLAD1-DP0XXX-EJOSF
 EAN: 5906737904640
 NUMER KATALOGOWY: DP0000006

PIELĘGNACJA PODŁOGI

POTEKTOR KONCENTRAT

Środek do bieżącej pielęgnacji podłogi

WŁAŚCIWOŚCI: skoncentrowany środek do mycia podłogi z naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami.

ZASTOSOWANIE: do wszystkich rodzajów podłóg SPC i lakierowanych. Może być stosowany do innych powierzchni lakierowanych np. mebli czy blatów wewnątrz pomieszczeń jak również do podłóg laminowanych.

- wydajność ok. 500m² / 1 L


PROTEKTOR KOMPLET

Środek do okresowego gruntownego czyszczenia podłogi

WŁAŚCIWOŚCI: Płynny środek do wszystkich rodzajów podłóg SPC i lakierowanych

ZASTOSOWANIE: do wszystkich rodzajów podłóg SPC i lakierowanych wewnątrz pomieszczeń.

- wydajność ok. 200m²/1 L



ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI PODŁOGI*

Stopień natężenia ruchu	Czyszczenie bieżące PROTEKTOR KONCENTRAT	Czyszczenie okresowe PROTEKTOR KOMPLET
Podłogi w pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu np.: pokoje mieszkalne, sypialnie	Co 5-7 dni	Wg oceny wizualnej minimum co 6 - 12 miesięcy
Podłogi w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu np.: schody, korytarze, pomieszczenia biurowe	Co 3-5 dni	Wg oceny wizualnej minimum co 3-6 miesięcy
Podłogi w pomieszczeniach o intensywnym natężeniu ruchu np.: restauracje, sklepy, szkoły	Co 1-3 dni	Wg oceny wizualnej minimum 1-2 razy w miesiącu

WAŻNE: Termin ważności środków Protektor wynosi 2 lata od daty produkcji, umieszczonej na opakowaniu.

WAŻNE:

Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.

* Zastosowanie środków czyszczących do podłóg innych producentów niż Barlinek może skutkować pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach oraz dużą zmianą śliskości i potysku. Stosując środki innych producentów Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania. Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogą one stanowić roszczeń z tytułu gwarancji. Naniesiony piasek i rozlane płyny działają bardzo niekorzystnie na podłogę i należy je bezzwzględnie usunąć.

Wersja numer:	Data	Sporządził
PL_AURA_V02	21/10/2025	Junior Technical Advice Specialist Product Manager Department
Wersja poprzednia:	Poprzednie wersje	\\klvfs1\clusterprofile\Pub\Dział_PM\KARTY
V01	zarchiwizowano:	SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO POBRANIA

