



Rigid Click ze zintegrowanym podkładem (panele i płytki)

Wersja: 04/2024

Rigid Click	Zawiera	m ²	Masa brutto
1 paczka paneli ZENN	10 paneli	2,17 m ²	18,53 kg
1 paleta paneli ZENN (włącznie z paletą)	45 paczek	97,55 m ²	854 kg
1 paczka płytek ZENN	6 płytek	2,51 m ²	21,68 kg
1 paleta płytek ZENN (włącznie z paletą)	40 paczek	100,33 m ²	887 kg

Specyfikacje produktu	Norma	Panele i płytki winylowe z systemem Rigid Click	
		Panel	Płytki
Wymiary		Dł. 1219,2 x Szer. 177,8 mm	Dł. 914,4 x Szer. 457,2 mm
Zintegrowany podkład		4 + 1 mm	4 + 1 mm
Całkowita grubość	EN ISO 24346	5 mm	5 mm
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Zamek			
Klasa użytkowa	EN ISO 10874	23/32	23/32
Gwarancja w użytkowaniu komercyjnym		5 lat	5 lat
Gwarancja w użytkowaniu domowym		20 lat	20 lat

Wyniki testu

Ogrzewanie podłogowe		odpowiednie do temp. maks. 27° (80°F) / systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego: maks. 60 W/m ²
Oddziaływanie kółek krzesel	EN ISO 4918	wynik pozytywny
Odporność ogniowa	EN 13501-1	Bfl-s1
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	OK
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Opór cieplny	ISO 8302	0 025 m ² K/W
Odporność na poślizg	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	klasa DS
Izolacyjność akustyczna: izolacyjność od dźwięków uderzeniowych	EN ISO 10140-3	19 dB
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	< 0,15% – wynik pozytywny
Wytrzymałość zamka	EN ISO 10582	> 1,5 kN/m – wynik pozytywny
Odporność na działanie światła	EN ISO 105 B02	≥ 6

