

Wersja: 04/2024

Montaż na klej	Zawiera	m ²	Masa brutto
1 paczka paneli ZENN	24 panele	5,20 m ²	18,96 kg
1 paleta paneli ZENN (włącznie z paletą)	45 paczek	234,11 m ²	873 kg
1 paczka płytek ZENN	12 płytek	5,02 m ²	18,52 kg
1 paleta płytek ZENN (włącznie z paletą)	46 paczek	230,77 m ²	872 kg

Specyfikacje produktu	Norma	Panele i płytki winylowe do montażu na klej	
		Panel	Płytki
Wymiary		Dł. 1219,2 x Szer. 177,8 mm	Dł. 914,4 x Szer. 457,2 mm
Całkowita grubość	EN ISO 24346	2 mm	2 mm
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340	0,3 mm	0,3 mm
Zamek		nie	nie
Klasa użytkowa	EN ISO 10874	23/31	23/31
Gwarancja w użytkowaniu komercyjnym		3 lata	3 lata
Gwarancja w użytkowaniu domowym		15 lat	15 lat

Wyniki testu

Ogrzewanie podłogowe		odpowiednie do temp. maks. 27° (80°F) / systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego: maks. 60 W/m ²
Oddziaływanie kółek krzeseł	EN ISO 4918	wynik pozytywny
Odporność ogniowa	EN 13501-1	Bfl-s1
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	OK
Opór cieplny	ISO 8302	0 010 m ² K/W
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Izolacyjność akustyczna: izolacyjność od dźwięków uderzeniowych	EN ISO 10140-3	2 dB
Odporność na poślizg	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	klasa DS
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	< 0,15% – wynik pozytywny
Odporność na działanie światła	EN ISO 105 B02	≥ 6

