

Wersja: 04/2024

Montaż na klej	Zawiera	m ²	Masa brutto
1 paczka zwykłych paneli ZENN	20 paneli	4,34 m ²	19,58 kg
1 paleta zwykłych paneli ZENN (włącznie z paletą)	45 paczek	195,09 m ²	901 kg
1 paczka płytek ZENN	10 płytek	4,18 m ²	18,93 kg
1 paleta płytek ZENN (włącznie z paletą)	46 paczek	192,31 m ²	891 kg
1 paczka paneli ZENN do układania w jodełkę	64 panele	4,46 m ²	19,86 kg
1 paleta paneli ZENN do układania w jodełkę (włącznie z paletą)	42 paczki	187,29 m ²	854 kg

Specyfikacje produktu		Norma	Panele i płytki do montażu na klej		
			Zwykły panel	Panel do układania w jodełkę	Płytki
Wymiary			Dł. 1219,2 x Szer. 177,8 mm	Dł. 609,6 x Szer. 114,3 mm	Dł. 914,4 x Szer. 457,2 mm
Całkowita grubość	EN ISO 24346		2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340		0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Zamek			nie	nie	nie
Klasa użytkowa	EN ISO 10874		23/33/42	23/33/42	23/33/42
Gwarancja w użytkowaniu komercyjnym			10 lat	10 lat	10 lat
Gwarancja w użytkowaniu domowym			Dożywotnia	Dożywotnia	Dożywotnia

Wyniki testu

Ogrzewanie podłogowe		odpowiednie do temp. maks. 27° (80°F) / systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego: maks. 60 W/m²
Oddziaływanie kółek krzeseł	EN ISO 4918	wynik pozytywny
Odporność ogniowa	EN 13501-1	Bfl-s1
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	OK
Opór cieplny	ISO 8302	0 010 m² K/W
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Izolacyjność akustyczna: izolacyjność od dźwięków uderzeniowych	EN ISO 10140-3	2 dB
Odporność na poślizg	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	klasa DS
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	< 0,15% – wynik pozytywny
Odporność na działanie światła	EN ISO 105 B02	≥ 6

