

HERITAGE

PODŁOGI DREWNIANE KARTA DANYCH TECHNICZNYCH 2020



DANE TECHNICZNE (EN 13489)		
Reakcja na ogień	EN 14342 Tabela 1	Dfl-s1
Emisja formaldehydu	EN 14342	E1
Twardość w stopniach Brinella (średnia) Dąb	(BHN) EN1534	3,7
Odporność lakieru na ścieranie - test Tabera Protoco Hardwax Oil	EN 13696	nie dotyczy
Redukcja dźwięków ΔLw w dB z 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Wg NF EN ISO 717-2	17
Opór cieplny (RT m ² K/W) sama deska z podkładem filcowym z podkładem 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Przewodzenie ciepła (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Konstrukcja	3-warstwowa; warstwa środkowa z drewna iglastego	

INSTALACJA		
Metoda instalacji	Pływająca lub klejowa	
Instrukcja instalacji	Pobierz ze strony www.tarkett.pl lub skontaktuj się ze sprzedawcą.	
Kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym Maksymalna temperatura na powierzchni podłogi wynosi 27°C – dotyczy ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją.	Tak	
Deski Start & Stop: krótsze deski zawarte w ok. 1 opakowaniu na 20 m ²		

REKOMENDOWANE AKCESORIA	
Instalacja	Tarkofoam II / Tarkoflex II Zestaw instalacyjny
Wykończenie	Listwy podłogowe Profile przejściowe Rozety maskujące
Pielęgnacja i konserwacja	Zestaw do pielęgnacji podłóg drewnianych, Mop, Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Pełna gama akcesoriów dostępna jest na stronie www.tarkett.pl	

WYMIARY I PAKOWANIE	14x190x2000	14x190x2200	14x194x2281
Grubość EN 13489 (mm)	14	14	14
Szerokość (mm)	190	190	194
Długość (mm)	2000	2200	2281
Grubość warstwy użytkowej (mm)	3,5	3,5	3,5
Liczba desek w opak.	6	6	6
m ² /opak.	2,28	2,51	2,66
m ² /paleta	79,80	87,85	93,10
Waga netto/m ² (kg)	7,9	7,9	7,9

Ze względu na właściwości materiału tabela obrazuje typowe wartości.

PIELĘGNACJA
Powierzchnia podłóg drewnianych Tarkett pokryta jest lakierem Protoco zapewniającym skuteczną ochronę przed śladami codziennego użytkowania, otarciami, zarysowaniami i plamami. Niektóre z podłóg wymagają częstszej konserwacji w celu przedłużenia ich żywotności. Szczególnej uwagi wymagają podłogi w jasnych kolorach oraz podłogi zabezpieczone twardym woskiem Hardwax, a zwłaszcza te ze szorstkowaną powierzchnią lub śladami piły. W każdym przypadku prosimy o zapoznanie się z Instrukcją Pielęgnacji dostępną na naszej stronie internetowej.
Instrukcja pielęgnacji dostępna na www.tarkett.pl

Heritage Protoco Hardwax Oil

98 % 98 % Natural Renewable	100 % Recyclable
--------------------------------------	---------------------



2-L OCK



HERITAGE

PODŁOGI DREWNIANE KARTA DANYCH TECHNICZNYCH 2020

OPIS KOLEKCJI

Kolekcja o wyjątkowo rustykalnym wyglądzie. Wszystkie naturalne cechy drewna, jak pęknięcia i sęki, są dodatkowo podkreślone poprzez szczotkowanie oraz olejowanie. Ręcznie wykonane minifazy wzmacniają ekskluzywny format deski.

NAZWA PRODUKTU	Kod produktu	Wymiary dł. x szer. x gr. (mm)	Wzór	Obróbka powierzchni	Efekt powierzchni	Fazowanie (4-stronne)	Bejcowanie	Nazwa łacińska	DoP
Heritage Oak Opal White	41007014	2 200 x 190 x 14	1-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Głębokie szczotkowanie	Ręczna minifaza	Tak	1	0190-0105
Heritage Oak Chalk White	7870067	2 281 x 194 x 14	3-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Głębokie szczotkowanie	-	Tak	1	0190-0105
Heritage Oak Lime Stone	41007002	2 200 x 190 x 14	1-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Głębokie szczotkowanie	Ręczna minifaza	Tak	1	0190-0105
Heritage Oak Urban Grey	41007007	2 200 x 190 x 14	1-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Głębokie szczotkowanie	Ręczna minifaza	Tak	1	0190-0105
Heritage Oak Blonde	41007013	2 000 x 190 x 14	1-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Głębokie szczotkowanie	Ręczna minifaza	Tak	1	0190-0105
Heritage Oak	41007001	2 200 x 190 x 14	1-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Głębokie szczotkowanie	Ręczna minifaza	Nie	1	0190-0105
	41007009	2 000 x 190 x 14	1-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Głębokie szczotkowanie	Ręczna minifaza	Nie	1	0190-0105
Heritage Oak Classic	7870066	2 281 x 194 x 14	3-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Głębokie szczotkowanie	-	Nie	1	0190-0105
Heritage Oak Old Grey	41007005	2 200 x 190 x 14	1-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Głębokie szczotkowanie	Ręczna minifaza	Tak	1	0190-0105
Heritage Oak Old Brown	41007004	2 200 x 190 x 14	1-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Głębokie szczotkowanie	Ręczna minifaza	Tak	1	0190-0105

1: Quercus Robur & Quercus Petraea



Heritage Oak Opal White



Heritage Oak Chalk White



Heritage Oak Lime Stone



Heritage Oak Urban Grey



Heritage Oak Blonde



Heritage Oak



Heritage Oak Classic



Heritage Oak Old Grey



Heritage Oak Old Brown

Ilustracje przedstawiają jedynie barwę podłogi. Szczegółowe informacje o gradacji i różnicach w wyglądzie znajdziesz w katalogu wzorów oraz na stronie www.tarkett.pl. Firma Tarkett sprzedaje podłogi na całym świecie, oferując bardzo szeroki asortyment produktów. Niektóre produkty mogą być niedostępne w Państwa kraju. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ilustracje jak najwierniej przedstawiały wygląd gotowego produktu, jednakże ze względu na jakość parametrów monitora, drukarek, maszyn drukarskich oraz charakter drewna poszczególne deski mogą w rzeczywistości różnić się barwą i usłojeniem.

Szczegółowe i najnowsze informacje znajdziesz na stronie www.tarkett.pl.