

VIVA

PODŁOGI DREWNIANE KARTA DANYCH TECHNICZNYCH 2020



| DANE TECHNICZNE (EN 14354) | | |
|--|--|-------------------------|
| Reakcja na ogień | EN 13501 | Cfl-s1 |
| Emisja formaldehydu | EN 14342 | E1 |
| Twardość w stopniach Brinella (średnia) | (BHN) EN1534 | 6,0 |
| Odporność lakieru na ścieranie - test Tabera Proteco Lacquer Proteco Natura <i>Wartości typowe nie dotyczą drewna bejcowanego, szrotkowanego ani woskowanego.</i> | EN 13696 | 4000 3500 |
| Redukcja dźwięków ΔL_w w dB z 2 mm Tarkofoam/flex II | NF EN ISO 140-8 / Wg NF EN ISO 717-2 | 17 |
| Opór cieplny (RT m ² K/W) sama deska z podkładem filcowym z podkładem 2 mm Tarkofoam/flex II | EN ISO 10456:2007 | 0,054 0,074 0,094 |
| Przewodzenie ciepła (W/m K) 8,5 mm | EN 12664 / EN 14342:2013 | 0,14 |
| Konstrukcja | 3-warstwowa; warstwa środkowa z HDF | |

| INSTALACJA | | |
|--|--|--|
| Metoda instalacji | Pływająca lub klejowa | |
| Instrukcja instalacji | Pobierz ze strony www.tarkett.pl lub skontaktuj się ze sprzedawcą. | |
| Kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym Maksymalna temperatura na powierzchni podłogi wynosi 27°C – dotyczy ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją. | Tak | |
| Deski Start & Stop: krótsze deski zawarte w ok. 1 opakowaniu na 20 m ² | | |

| REKOMENDOWANE AKCESORIA | |
|---|---|
| Instalacja | Tarkofoam II / Tarkoflex II Zestaw instalacyjny |
| Wykończenie | Listwy podłogowe Profile przejściowe Rozety maskujące |
| Pielęgnacja i konserwacja | Zestaw do pielęgnacji podłóg drewnianych, Mop, Bioclean, Refresher |
| Pełna gama akcesoriów dostępna jest na stronie www.tarkett.pl | |

| WYMIARY I PAKOWANIE | 8,5x110x1220 | 8,5x190x1220 |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Grubość (mm) | 8,5 | 8,5 |
| Szerokość (mm) | 110 | 190 |
| Długość (mm) | 1220 | 1220 |
| Grubość warstwy użytkowej (mm) | 0,6 | 0,6 |
| Liczba desek w opak. | 12 | 8 |
| m ² /opak. | 1,61 | 1,85 |
| m ² /paleta | 67,62 | 74,00 |
| Waga netto/m ² (kg) | 7,7 | 7,7 |

Ze względu na właściwości materiału tabela obrazuje typowe wartości.

| PIELĘGNACJA |
|--|
| Powierzchnia podłóg drewnianych Tarkett pokryta jest lakierem Proteco zapewniającym skuteczną ochronę przed śladami codziennego użytkowania, otarciami, zarysowaniami i plamami. Niektóre z podłóg wymagają częstszej konserwacji w celu przedłużenia ich żywotności. Szczególnej uwagi wymagają podłogi w jasnych kolorach oraz podłogi zabezpieczone twardym woskiem Hardwax, a zwłaszcza te ze szrotkowaną powierzchnią lub śladami piły. W każdym przypadku prosimy o zapoznanie się z Instrukcją Pielęgnacji dostępną na naszej stronie internetowej. |
| Instrukcja pielęgnacji dostępna na www.tarkett.pl |

Viva Proteco Lacquer / Proteco Natura

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 95 % 95 % Natural Renewable | 100 % Recyclable |
|--------------------------------------|---------------------|



ULTRALOC

VIVA

PODŁOGI DREWNIANE KARTA DANYCH TECHNICZNYCH 2020

OPIS KOLEKCJI

Viva to kolekcja współczesnych drewnianych podłóg, które są praktyczne i trwałe. Idealna do projektów renowacyjnych dzięki mniejszej grubości. Deski są łatwe w transporcie, montażu i konserwacji, zachowując przy tym wszystkie walory estetyczne. Nowoczesny, szary design poszerza asortyment klasycznych dębów i orzechów.

| NAZWA PRODUKTU | Kod produktu | Wymiary (mm) | Wzór | Obróbka powierzchni | Efekt powierzchni | Fazowanie (4-stronne) | Bejcowanie | Nazwa łacińska | DoP |
|--------------------|--------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------|----------------|-----------|
| Viva Oak Off-white | 7828012 | 1 220 x 190 x 8,5 | 1-lamelowy | Proteco Natura | Szczotkowanie | Mikrofaza | Tak | 1 | 0190-0127 |
| Viva Oak White | 7828013 | 1 220 x 190 x 8,5 | 1-lamelowy | Proteco Natura | Szczotkowanie | Mikrofaza | Tak | 1 | 0190-0127 |
| Viva Oak White | 7829002 | 1 220 x 190 x 8,5 | 2-lamelowy | Proteco Natura | - | - | Tak | 1 | 0190-0127 |
| Viva Oak Grey | 7828014 | 1 220 x 190 x 8,5 | 1-lamelowy | Proteco Natura | Szczotkowanie | Mikrofaza | Tak | 1 | 0190-0127 |
| Viva Oak | 7828009 | 1 220 x 190 x 8,5 | 1-lamelowy | Proteco Natura | Szczotkowanie | Mikrofaza | Nie | 1 | 0190-0127 |
| Viva Line Oak | 7831002 | 1 220 x 110 x 8,5 | 1-lamelowy | Proteco Natura | - | Mikrofaza | Nie | 1 | 0190-0127 |
| Viva Line Oak | 7831003 | 1 220 x 110 x 8,5 | 1-lamelowy | Proteco Natura | Szczotkowanie | Mikrofaza | Nie | 1 | 0190-0127 |
| Viva Oak | 7828001 | 1 220 x 190 x 8,5 | 3-lamelowy | Proteco Lacquer | - | - | Nie | 1 | 0190-0127 |
| | 7828002 | 1 220 x 190 x 8,5 | 3-lamelowy | Proteco Natura | - | - | Nie | 1 | 0190-0127 |
| Viva Line Walnut | 8582002 | 1 220 x 110 x 8,5 | 1-lamelowy | Proteco Natura | - | Mikrofaza | Nie | 2 | 0190-0127 |
| Viva Walnut | 8581002 | 1 220 x 190 x 8,5 | 3-lamelowy | Proteco Natura | - | - | Nie | 2 | 0190-0127 |

1: Quercus Robur & Quercus Petraea, 2: Juglans Nigra



Viva Oak Off-white



Viva Oak White



Viva Oak White



Viva Oak Grey



Viva Oak



Viva Line Oak



Viva Line Oak



Viva Oak



Viva Line Walnut



Viva Walnut

Ilustracje przedstawiają jedynie barwę podłogi. Szczegółowe informacje o gradacji i różnicach w wyglądzie znajdziesz w katalogu wzorów oraz na stronie www.tarkett.pl. Firma Tarkett sprzedaje podłogi na całym świecie, oferując bardzo szeroki asortyment produktów. Niektóre produkty mogą być niedostępne w Państwa kraju. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ilustracje jak najwierniej przedstawiały wygląd gotowego produktu, jednakże ze względu na jakość parametrów monitora, drukarek, maszyn drukarskich oraz charakter drewna poszczególne deski mogą w rzeczywistości różnić się barwą i usłojeniem.

Szczegółowe i najnowsze informacje znajdziesz na stronie www.tarkett.pl.