

CE 09 Barlinek Inwestycje Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 1, 74-320 BARLINEK POLSKA e-mail: info@barlinek.com.pl	UK CA 21 Barlinek Inwestycje Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 1, 74-320 BARLINEK POLSKA e-mail: info@barlinek.com.pl	UK NI 21 Barlinek Inwestycje Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 1, 74-320 BARLINEK POLSKA e-mail: info@barlinek.com.pl	CE 09 Barlinek Inwestycje Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 1, 74-320 BARLINEK POLSKA e-mail: info@barlinek.com.pl
BLC BPL 3W 01/06/2022 BLC EN 14342:2013 0766	BLC BPL/UK 3W 03/12/2021 BLC BS EN 14342:2013 AB0321	BLC BPL 3W 01/06/2022 BLC BS EN 14342:2013 0766	

PL Trójwarstwowa deska podłogowa do wewnątrz pomieszczeń **GB** Three-layer flooring board for indoor use **D** Dreischicht-Parkett für den Innenbereich **RUS** трёхслойная паркетная доска для внутреннего использования **UA** Тришарова паркетна дошка для внутрішнього використання **LT** 3 sluksnių parketinė dėkla naudoti patalpose **LV** 3 slēju grīdas dēlis izmantošanai iekšējās **EST** Kolmekihilne põrandalaud sisekasutuseks **FIN** Kolmikerroksista lattialauta sisäkäyttöön **CZ** Třívrstvá plovoucí podlaha pro vnitřní použití **SK** Trojvrstvá podlahová doska pre vnútorné použitie **RO** Parchet Triplu Stratificat pentru interior **F** Parquet contrecollé pour une utilisation en intérieur **ES** La tarima multicapa con 3 capas para uso en interior **S** 3-skitts parkett för inomhusbruk **N** Trelags gulvpanel for innendørs bruk **BG** Триел оен паркет за вътрешно ползване **NL** Drielaagig parket voor gebruik binnenshuis **DK** 3 lags lamelparket til indendørs brug **TR** Yerden ısıtmalı ve ısıtmazsız üç katmanlı döşeme tahtası **SLO** Troslojni parket pre vnotrno poroitje **GR** Τριώνια βαπέδοι τριών επιτορσίσεων για εσωτερική χρήση **HR** Troslojni parket za unutarnju uporabu **IT** Il pavimento prefinito a 3 strati per l'uso interno **SR** Troslojna podna ploča za unutrašnju upotrebu

Reakcja na ogień / Fire reaction / Reaktion auf Feuer / Реакция на огонь / Реакция на вогонь / Degumas / Reakcija uz ugnus / Reaktsioon tulele / Reaktio tuleen / Reakce na oheň / Reakcia na oheň / Reacțiune la foc / Réaction au feu / Reacción al fuego / Brandklass / Brannmotstand / Reakция на огън / Reactie op vuur / Reaction overfor ild / Yangina dayanıklılık / Reakcija za ogenj / Απτίβροση σε φωτιά / Reakcija na vatru / Reazione al fuoco / Reakcija na vatru:	
Standard: EN 14342:2013	D ₀ - s1
Przeciętna minimalna gęstość / Average minimal density / Durchschnittliche Mindestdichte / Средня минимальная плотность / Средня минимальна густота / Vidutinis minimalus tankis / Vidējais minimālais blīvums / Keskmise minimaalne tihedus / Keskimääräinen alin tiheys / Průměrná minimální hustota / Priemerná minimálna hustota / Denstatte minimalā mijlocie / liée à la masse volumique moyenne minimale / Densidad media mínima / Minimal densitet (medelvärde) / Gjennomsnittlig min. densitet / Средна минимална плътност / Gemiddelde minimale dichtheid / Den gennemsnitlige minimal tæthed / Örtalama asgari yoğunluk / Povprečna minimalna gostota / Μέση ελάχιστη πυκνότητα / Najmanja prosječna gustoća (minimum) / Densität media minima / Prosečna minimalna gustina:	
Standard: EN 14342:2013	500 kg/m³
Minimalna grubość / minimal thickness / Minimal Stärke / минимальная толщина / минимальна товщина / minimalus storis / minimāls biezums / minimaalne paksus / alin paksuus / minimální tloušťka / minimālā hrúbka / minimalā totalā / et à l'épaisseur minimale hors tout / Espesor mínima / Minimal tjocklek / min. tykkelse / minimalna deblina / minimale dikte / Den minimal tykheid / asgari kalinlik / minimalna debelost / ελάχιστη πάχος / minimum debljina / Spessore minima / Minimalna debljina:	
Standard: EN 14342:2013	14 mm
Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission / Emission von Formaldehyd / Эмиссия формальдегида / Emisia formaldehidu / Emisiune de formaldehidă / Emission de formaldehyde / Emisión de formaldehído / Formaldehydemission / Formaldehydavgivning / Emisia na formaldehyd / Formaldehyde-emissie / Emissionen af formaldehyd / Formaldehit emissyonu / Emisija formaldehida / Εκτομήτη φορμαλδεΐδης / Emisija formaldehida / Emissione di formaldeide / Emisija formaldehida:	
Standard: EN 14342:2013	E - 1
Przewodność cieplna / Thermal conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Теплопроводимость / Теплопровідність / Šilumos pralaidumas / Siluma vadītspēja / Soojuse läbiviimine / Lämmön johto / Telpelnä vodivost / Telpelnä vodivost / Conductivité thermique / Conductibilitat tèrmica / Varmekonduktivitet / Varmedningsevne / Теплопроводность / Varmtegeleiding / Varmedledning / Isi illetkenligi / Toplotna prevodnost / Θερμική αγωγιμότητα / toplinska vodljivost / Conducibilitat tèrmica / Termická provodljivost:	
Standard: EN 14342:2013	0,14W/mK

BGИнструкция за монтаж в плаваща система

CZNávod k montáži v systému plovoucím

DVerlegeanleitung zur schwimmenden Verlegung

DKVejledning til monterig i flydende system

ESInstrucciones de montaje en el sistema flotante

ESTPaigaldamisjuhend ujvas süsteemi

FINAsennusohje kelluvalle lattijärjestelmälle

FRNotice de pose pour le système flottant

GBFloating Floor Installation Guide

GRΟδηγίες συναρμολόγησης του συστήματος πλωτού

HRInstrukcija montaže za sistem plivajućih i lijepljenih podova

ITIstruzione di posa flottante

LTMontavimo plaukiojančioje sistemoje instrukcija

LVMontāžas instrukcija ar peldošo metodi

NOMonteringsinstruksjon i flytende system

NLInstructie voor de montage bij zwevende vloer

PLInstrukcja montażu w systemie pływającym

ROInstrucțiuni de montaj în sistemul plutitor

RUИнструкция монтажа в плавающей системе

SMonteringsanvisningar för flytande system

SKNávod za montáž plavajúcich podov

SLONavodila za plavajoče polaganje

SRUputstvo za plivajuću ugradnju

TRYüzer sistem ile montaj talimatname

UANіструкція по монтажу плаваючим способом

REALWOOD

www.realwood.eu

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

A+ A B C

PAP 20

Scatola

CARTONE ONDULATO

CAJUTA

LOPE4

Instalaggio esterno

PLASTIC

CAJUTA PLASTICA

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verificare la compatibilità del tuo rifiuto

FR

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ

ASSOCIATION

OU

DISTRIBUTEUR

OU

DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

PREINSTALLATION

FOLD DOWN

HERRINGBONE TYPE

CAUTION!

361
2024.12.03

Utiliser une sous-couche ayant une résistance à la compression de $\geq 22 \text{ kN/cm}^2$. Pour la pose collez nous vos recommandations de faire appel à une entreprise spécialisée en pose de parquets.

ENTRETIEN: La planche est finie en usine avec du vernis, de l'huile UV ou de l'huile naturelle. Utilisez les produits d'entretien pour les planchers de l'offre du fabricant. Après la pose, il est recommandé de protéger les planchers huilés avec un produit d'entretien approprié. **ATTENTION:** Avant d'appliquer un produit d'entretien autre que celui recommandé, il est nécessaire de faire un test sur un morceau du plancher, dans un endroit invisible, pour évaluer s'il y a une réaction négative des huiles sur la planche (par exemple, une décoloration de la planche). Une réaction