


III É T A III O R P H O S E III

 21		
Producent: Emergo Adam Parda		
Metamorphose - panele		
laminowane		
NB 0766		
EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006		
Zasadnicza charakterystyka	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	BFL-S1	EN14041:2004+AC:2005+AC:2006
Emisja formaldehydu	E1	EN14041:2004+AC:2005+AC:2006
Śliskość	DS.	EN14041:2004+AC:2005+AC:2006

Nazwa produktu PAN LAM AC4 KL.32 8 MM DĄB LAUREL 1,92/32

Specyfikacja produktu	Panele laminowane
Typ produktu	Panel laminowany - spełnia normę EN14041:2004+AC:2006
Wymiar w mm	600x100
Grubość w mm	8
Warstwa ściernalna w mm	AC4
Fuga	V FUGA
Rodzaj zamka	Uniclick
Ilość m ² w paczce	1,92
Ilość paneli w paczce	32
Gwarancja	20 lat
Wodoodporność	100% wodoodporny. Pęcznienie 8,2 % w ciągu 24h

	Standard	Wartość
Klasa użytkowa - pomieszczenia mieszkalne	EN 13329	22
Klasa użytkowa - pomieszczenia użyteczności publicznej	EN 13329	32
Reakcja na ogień	EN 14041	Bfl-s1
Wytrzymałość na ścieranie	EN 13329	>4000 r
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343	0,01 mm
Stabilność wymiarowa	EN 13329	Long side ≤0.9mm; short side ≤0.9mm
Siła dla zamków	ISO24334	long side ≥1 kN/m; short side ≥2 kN/m
Śliskość	EN 14041	DS
Przewodność cieplna	EN 12664	0,079W/mk
Odporność termiczna	EN 12664	0,048 m ² K/W
Wodne ogrzewanie podłogowe	EN 12524/12667	TAK - max 27°C
Zawartość pentachlorofenolu	EN 14041	ND
Emisja formaldehydu	EN 14041	E1
Izolacja akustyczna	EN ISO 717-2	14dB
VOC	CDPH/EHLB	Floorscore

Producer / Importer / distributor:
 Emergo Adam Parda
 ul. Pożaryskiego 32, 04-703 Warszawa emergo.pl



III É TAMORPHOS E

 CE 21		
Producer: Emergo Adam Parda Metamorphose Laminate		
Elastic floor coverings for indoor spaces		
***** NB 0766		
EN14041:2004+AC:2005AC2006		
Essential characteristics	Performance properties	Harmonized technical specification
Reaction to fire	BFL-S1	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Formaldehyde emission	E1	EN14041:2004+AC:2005+AC:2006
Slipperiness	DS:	EN14041:2004+AC:2005+AC:2006

Product name	PAN LAM AC4 KL.32 8 MM DĄB LAUREL 1,92/32
Product specification	Laminate Flooring
Product type	Laminate Floor Coverings
	EN14041:2004+AC:2006
Size mm	600x100
Thickness mm	8
Wear layer mm	AC4
Bevel	Painted bevel
Installation	Uniclick
Package m ²	1.92
Pieces per package	32
Warranty residential use	20 years
Water-Resistant	8.2% thickness swelling with 24 hours

	Standard	Value
Utility class - residential use	EN 13329	22
Utility class - commercial use	EN 13329	32
Reaction to fire	EN 14041	B _s 1
Abrasion resistance	EN 13329	≥4000 r
Residual indentation	EN ISO 24343	0,01 mm
Dimensional stability	EN 13329	Long side ≤ 0.9mm; short side ≤ 0.9mm
Lock strength	ISO24334	long side ≥ 1 kN/m; short side ≥ 2 kN/m
Slipperiness	EN 14041	DS
Thermal conductivity	EN 12664	0,079W/mk
Thermal resistance	EN 12664	0,048 m ² K/W
Water floor heating	EN 12524/12667	yes - max 27°C
Pentachlorophenol content	EN 14041	ND
Formaldehyde emission	EN 14041	E1
Impact noise reduction	EN ISO 717-2	14dB
VOC	CDPH/EHLB	Floorscore

Producer / Importer / distributor:
 Emergo Adam Parda
 ul. Pozaryskiego 32 04-703 Warszawa emergo.pl

