

Home inspire

CE 24	
Producent: Emergo Adam Parda ul. Pożaryskiego 32, 04-703 Warszawa	
Panele podłogowe laminowane do zastosowania wewnątrz pomieszczeń	
DOP EM LAM 2/1	
Jednostka notyfikowana 1021	
EN 14041:2004 EN 14041:2004/AC:2006	
Zasadnicza charakterystyka	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	BFL-s1
Emisja formaldehydu	E1
Śliskość	DS

Nazwa produktu	PAN AC4 DĄB SPOKOJNY 1,91/8
Specyfikacja produktu	Panele laminowane
Typ produktu	Panel laminowany do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
Wymiar w mm	1216X196
Grubość w mm	8
Klasa użyteczności	32
Fuga	czterostronna fuga
Rodzaj zamka	UNICLICK
Ilość m ² w paczce	1,91
Ilość paneli w paczce	8
Gwarancja	20 lat
Wodoodporność	-

Klasa użyteczności	EN13329	32
Odporność na ścieranie	EN13329:2016 (E)	≥4000r
Odporność na uderzenia	EN 13329:2016(H)	
small ball		≥12N
big ball		≥750mm
Odporność na przebarwienia	EN 438 series	5,(groups 1 and 2) 4, (group3)
Test nacisku nogi od krzesła	EN424	No damage shall be visible
Test krzesła na kółkach	EN 425:20	25000 cycles, no damage
Pęcznienie grubości	ISO 24336	≤15%
Siła zamków	ISO24334	F10.2 ≥1kN/m(length) Fso.2≥2kN/m(width)
Izolacja akustyczna	EN 13329:2016(D)	≥1.25N/mm ²
Stabilność wymiarowa	ISO 24339	
Rzetelność wymiarów	EN 13329:2016(A)	Qmax≤0.2mm
Prostolinowość warstwy wierzchniej (s)	EN 13329:2016(A)	Smax ≤0.3mm
Różnica wysokości (h)	EN 13329:2016(B)	h average ≤0.1mm h max ≤0.15mm
Wcięcie statyczne	EN ISO24343-1	Residual indentation ≤0.05mm

Producer / Importer / distributor:
Emergo Adam Parda



ul. Pożaryskiego 32, 04-703 Warszawa

