

Zestaw do konserwacji

parkiet olejowany

W skład zestawu do konserwacji wchodzi:

1 litr naturalnego mydła | 250 ml odświeżającego mydła olejowego

Mydło naturalne jest specjalnie opracowanym mydłem wysokiej jakości, które dzięki swoim właściwości pielęgnacyjnym szybko zamyka pory drewna i zabezpiecza je przed brudem i wsiąknięciem płynów. Dostępne są wersja naturalna i biała.

Odświeżające mydło olejowe można używać do wszystkich powierzchni olejowanych, nadaje się on szczególnie do gruntownej konserwacji powierzchni przeprowadzanej raz do roku. Dostępne są wersja naturalna i biała.



10 porad dotyczących optymalnej konserwacji

1. Podłogę należy regularnie czyścić odkurzaczem lub suchym mopem; drobiny brudu i piasku pozostawione na powierzchni mogą zniszczyć powierzchnię podłogi.
2. Przed drzwiami na zewnątrz należy układać wycieraczki.
3. Nogi krzeseł i stołów muszą być zabezpieczone beżowymi podkładkami filcowymi, nie należy używać podkładek kolorowych!
4. Należy unikać noszenia uszkodzonych lub zniszczonych butów typu szpilki.
5. Pod krzesła z kółkami i stoły należy wkładać dywaniki ochronne.
6. Plamy należy wycierać natychmiast dobrze wykręconą szmatką. Plamy stare i zdeptane trudno jest usunąć.
7. Podczas czyszczenia mopem nie należy nigdy używać zbyt dużo wody; zamiast tego powinno się używać dobrze wykręconej szmaty do podłogi. Podłogi nie należy nigdy czyścić czystą wodą; należy zawsze używać produktu konserwującego do parkietu olejowanego. Nie należy stosować tradycyjnych produktów czyszczących. Ściereczki z mikrofibry mogą z czasem uszkodzić podłogę.
8. Pod doniczki roślin należy wkładać spodeczki. Nie należy stawiać wiader bezpośrednio na podłodze, lecz na suchym mopie.
9. Po podłodze nie należy przesuwanych ciężkich przedmiotów; aby nie porysować podłogi, należy je podnosić.
10. Należy uważać na otwarte okna - deszcz może zniszczyć podłogę.

Poziom wilgotności powietrza

W przypadku problemów z drewnianą podłogą w 90% przypadków przyczyną jest zbyt niska wilgotność powietrza. W przypadku drewnianej podłogi należy zawsze zapewnić odpowiednią wilgotność powietrza w domu. **Idealny poziom wynosi od 40 do 55%**. Zbyt niska wilgotność powietrza może powodować nieodwracalne pęknięcia, podnoszenie się desek... Dlatego warto kontrolować wilgotność powietrza za pomocą miernika wilgotności powietrza i w razie potrzeby zaopatrzyć się w nawilżacz. Szczególnie zimą trzeba być czujnym.

Zestaw do konserwacji

parkiet olejowany

Pierwsza konserwacja po instalacji

Po zainstalowaniu radzimy, aby najpierw wyczyścić podłogę środkiem odświeżającym mydłem olejowym Woca.

1. Starannie wstrząsnąć pojemnik. Przed zabiegiem z podłogi należy usunąć pył i kurz.
2. Wyczyścić podłogę z użyciem 125 ml środka do odświeżania oleju wymieszanego z 5 litrami zimnej wody.
3. Rozprowadzać lekko wyżętą szmatą do podłogi lub mopem wzdłuż paneli podłogi.
Bezpośrednio po tym zamoczyć szmatę do podłogi lub mopa w mieszaninie.
Przetrzeć podłogę mocno wyżętą szmatą do podłogi lub mopem wzdłuż paneli drewnianych.
4. Przed użytkowaniem pozostawić podłogę do wyschnięcia na około 2 godziny.

14 dni później można rozpocząć konserwację za pomocą mydła naturalnego.

Czyszczenie mydłem naturalnym co tydzień (co dwa tygodnie)

Mydło naturalne idealnie nadaje się do czyszczenia i konserwowania wszystkich powierzchni drewnianych olejowanych, olejowanych UV lub czyszczonych mydłem.

1. Przed użyciem mydło naturalne należy wstrząsnąć.
2. 125 ml mydła naturalnego wymieszać z 5 litrami zimnej wody.
3. Aby przywrócić powłokę ochronną z mydła naturalnego, należy zawsze przecierać podłogę mopem lub szmatą do podłogi zanurzonym/-ą w wodzie z mydłem i mocno wyżętym/-ą.
4. Przed użytkowaniem pozostawić podłogę do wyschnięcia przez około 5-10 minut.



Coroczne czyszczenie za pomocą odświeżającego mydła olejowego

Mydło to łączy skuteczne czyszczenie z ponownym olejowaniem - dodany do niego olej wnika w drewno podłogi i tworzy na jej powierzchni matową warstwę ochronną. Podłogi olejowane należy regularnie konserwować – normalnie raz na rok lub częściej w przypadku podłóg narażonych na duże zużycie.

1. Starannie wstrząsnąć pojemnik. Przed zabiegiem z podłogi należy usunąć pył i kurz.
2. Wyczyścić podłogę z użyciem 125 ml środka do odświeżania oleju wymieszanego z 5 litrami zimnej wody.
3. Rozprowadzać lekko wyżętą szmatą do podłogi lub mopem wzdłuż paneli podłogi.
Bezpośrednio po tym zamoczyć szmatę do podłogi lub mopa w mieszaninie. Przetrzeć podłogę mocno wyżętą szmatą do podłogi lub mopem wzdłuż paneli drewnianych.
4. Przed użytkowaniem pozostawić podłogę do wyschnięcia na około 2 godziny.

